

ELMETTI

EN397

Elmetti di protezione per le industrie ed i cantieri,devono
OBBLIGATORIAMENTE avere:

- capacità d'assorbire urti (5kN)
- resistenza alla penetrazione (3kN)
- resistenza alla fiamma
- eventuale sottogola con punto di rottura tra 150 e 250 N

L'elmetto può FACOLTATIVAMENTE avere marcatura supplementare:

- resistenza alle basse temperature fino a “-30°”
- resistenza alla penetrazione anche a temperature elevate fino “+ 150°”
- caratteristiche d'isolamento elettrico “440 Vac”
oppure secondo EN 50365
- resistenza alla deformazione laterale “RL”
- resistenza a proiezione di metalli fusi “MM”

EN812

Caschi anti-urto usati nell'industria per proteggere la testa da urti accidentali che possono provocare lacerazioni o altre ferite superficiali alla testa.

Sono prevalentemente destinati agli utilizzatori che lavorano in interni e quindi non proteggono dagli effetti della caduta di oggetti dall'alto e non devono in nessun caso sostituire un elmetto di protezione per l'industria regolato dalla norma EN397.

EN 443

Elmetti per la lotta contro l'incendio anche in edifici ed altre strutture, adatti al personale VVF e squadre antincendio.

EN 50365

Elmetto isolante specifico per i lavori elettrici sotto tensione previsto quando sussiste il rischio di contatto diretto del capo dell'operatore con le parti attive in tensione.