

Specifiche Tecniche

Linea Vita Orizzontale Temporanea a Nastro Tessile 20 M

Referenza: 1011160

Caratteristiche

- LineaVita orizzontale temporanea regolabile da 5 a 20 m
- fornite in una custodia
- Carico Rottura : > 20 KN
- Massima deflessione : 2m
- EN 795 classe b
- Peso : approx. 4,54 Kg
- Temperatura : -30°C a +50°C

• Nastro :

Poliestere 35mm tessitura
Carico rottura : > 4500 daN

• Regolatore del nastro:

Regolatore di acciaio bicromato
Carico rottura : > 1500 daN



DEFLESSIONE IN CASO DI CADUTA			
Lunghezza della linea	Numero di utilizzatori	Deflessione	Forza all'estremità
5 metri	2	0,50m	1450 daN
10 metri	2	1m	1300 daN
20 metri	2	2m	1200 daN

LAW of 19 MARCH 93

PPE are products classified in category III, mortal risks, and as such they have to be the object of a periodic inspection for less than twelve months at the time of its use by the qualified person.

For more information, please contact our technical team at 02 48 52 40 42 or by e-mail techniserv.hsp@honeywell.com

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com