

SHOWA DURACOIL ALPHA XC510

Il nuovo SHOWA DURACoil Alpha XC510 ultraleggero combina la foderà UHMWPE calibro 18 che fornisce un livello di resistenza al taglio D/A4 con un rivestimento del palmo in poliuretano durevole e resistente all'abrasione, utilizzabile in un'ampia varietà di applicazioni industriali.



BENEFICI

- Resistente ai tagli
- Flessibile
- Traspirante
- Leggero
- Maggiore destrezza
- Maglia senza cuciture
- Forma aderente
- Resistente alle abrasioni

CARATTERISTICHE

- Rinforzato in HPPE
- Ergonomico
- Rivestimento del palmo in poliuretano

INDUSTRIE

PERICOLO

NORME E CERTIFICATI

Cat II



EN
388:2016+A1:2018



4X42D

EN ISO
21420:2020



USI ED APPLICAZIONI

- Assemblaggio leggero di pezzi rivestiti di olio
- Manutenzione
- Meccanica e ingegneria
- Riparazione di vetri e finestre
- Assemblaggio componenti

CONTATTACI

SHOWA International | WTC - Tower 2 - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu
© SHOWA GROUP 2025 | All rights reserved

IMBALLAGGIO

- Paio per polisacco: 12
- Polisacco per cassa: 6
- Paia per cassa: 72

RIVESTIMENTO

- Poliuretano

FODERE

- Resistente ai tagli - HPPE

TAGLIA

6/S | 7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL

COLORE

- Grigio

MATERIALE

- HPPE

ISTRUZIONI PER L'USO

I guanti forniscono protezione dai rischi chimici e meccanici indicati. Non usare guanti che mostrano segni di usura. Se necessario, pulire la superficie esterna del guanto con acqua corrente. Smaltire i guanti usati in conformità con le normative locali. Non indossare i guanti in caso di pericolo di impigliamento con parti in movimento di macchine.

DISCLAIMER

Le descrizioni, le caratteristiche, le applicazioni e le foto sono fornite a puro titolo informativo e non costituiscono un impegno contrattuale. Il produttore si riserva il diritto di apportare le modifiche che ritiene necessarie.

CONTATTACI

SHOWA International | WTC - Tower 2 - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu
© SHOWA GROUP 2025 | All rights reserved